

Non-tissé de recouvrement



Caractéristiques :

- Couverture fiable lors de travaux de rénovation
- Face supérieure en non-tissé très absorbant
- Face inférieure en film PE antidérapant
- Usage intérieur et extérieur

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

Données techniques	Valeurs				
Numéro de l'article	140017	140018	140020	140024	140028
Largeur	1,00 m				
Longueur	25 m	50,00 m			
Poids surfacique	180 g/m ²		200 g/m ²	240 g/m ²	280 g/m ²
Épaisseur	env. 35 à 40 µ (film)				

L'utilisateur est tenu de vérifier la compatibilité du support.

Composition :

Non-tissé : en fibres recyclées Support : type de film plastique

Conservation :

- Stocker au frais, au sec et à l'abri des intempéries

Non-tissé de recouvrement

Indications :

- Risque de stagnation d'humidité dû à certains liquides : les sols et les surfaces (par ex. chapes décoratives, chapes standards, pierres naturelles et parquets) ne doivent pas être recouverts de matériaux de recouvrement étanches à la vapeur ou à la diffusion, tels que des non-tissés avec film plastique, des cartons de protection type brique alimentaire, des bâches de chantier, etc.
- Les colles et mortiers pour carrelage appliqués ou les produits de scellement peuvent émettre des gaz/vapeurs durant la prise. De l'humidité résiduelle peut également être présente.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des réactions chimiques incontrôlées ou une accumulation d'humidité, ayant éventuellement pour conséquence des défauts de collage, de pigmentation ou la formation de taches.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026