


Non-tissé de recouvrement Supergrip



Caractéristiques :

- Couverture fiable et antidérapante des escaliers et des sols lors de travaux de rénovation
- Revêtement adhésif sur la totalité de la face inférieure
- Imperméable à l'eau

Domaines d'application :

- Intérieur
- Ne convient ni aux pierres naturelles ni aux pierres reconstituées

Données techniques	Valeurs		
Numéro de l'article	140225	140223	140222
Largeur	1,00 m	0,65 m	1,00 m
Longueur	25,00 m		
Épaisseur	env. 1 mm		
Poids surfacique	130 g/m ²		160 g/m ²
Modèle	Film sur la face inférieure		Film sur la face supérieure

Support et préparation du support :

L'utilisateur est tenu de vérifier la compatibilité du support.

Composition :

Non-tissé blanc, recouvert d'un film transparent en polyéthylène basse densité (LDPE) avec adhésif acrylique.

Conservation :

- Stocker au frais, au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve 6 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement

Non-tissé de recouvrement Supergrip

Indications :

- Risque de stagnation d'humidité dû à certains liquides : les sols et les surfaces (par ex. chapes décoratives, chapes standards, pierres naturelles et parquets) ne doivent pas être recouverts de matériaux de recouvrement étanches à la vapeur ou à la diffusion, tels que des non-tissés avec film plastique, des cartons de protection type brique alimentaire, des bâches de chantier, etc.
- Les colles et mortiers pour carrelage appliqués ou les produits de scellement peuvent émettre des gaz/vapeurs durant la prise. De l'humidité résiduelle peut également être présente.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des réactions chimiques incontrôlées ou une accumulation d'humidité, ayant éventuellement pour conséquence des défauts de collage, de pigmentation ou la formation de taches.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026