



blizz-z Ausgleichsmatte

Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Mosaik und Wand-/ Bodenfliesen

Vorteile:

- Höhenausgleich in mehreren Lagen möglich
- kein Hohlklang

Eigenschaften:

- beliebig zuschneidbar
- Matte wird vollflächig in das Kleberbett eingedrückt
- sorgt für eine durchgehend ebene Fläche

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- befliesbare Untergründe

Technische Daten:

Artikelnummer	122250	122251
Breite	300 mm	
Länge	600 mm	
Stärke	2,8 mm	3,7 mm
Flächengewicht	460 g/m ²	900 g/m ²
Maschenweite	ca. 10 × 8 mm	ca. 6 × 6 mm

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren). Gipsgebundene Putze dürfen zum Belegen von Fliesen und Platten nur abgezogen, nicht geglättet oder gefilzt sein.

Verarbeitung:

Je nach Anforderung und Eigenschaften des Belagsmaterials einen geeigneten blizz-z Fliesenkleber auswählen. Diesen gemäß den technischen Angaben anrühren und auf den Untergrund auftragen. Anschließend **blizz-z Ausgleichsmatte** in das frische Kleberbett einlegen und andrücken. Bei der Verlegung mehrerer Matten hintereinander, werden diese stumpf aneinander gestoßen. Die Zwischenräume (Maschen) der Matte müssen vollständig mit Fliesenkleber gefüllt sein (Vermeidung von Hohlklang). Im Anschluss können die Mosaik verlegt werden. Werden mehrere Matten als Höhenausgleich übereinander gelegt, müssen alle Lagen vollflächig im Fliesenkleber eingebettet sein.

blizz-z Ausgleichsmatte

Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Mosaik und Wand-/ Bodenfliesen

Materialbasis:

aus LDPE

Lagerung:

- Witterungs- und vor Sonneneinstrahlung geschützt, kühl und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 36 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05.02.2026