

blizz-z Bautenschutzmatte



Wirkungsvoller Schutz bei Abdichtungen im Bereich
Dachbegrünung

Eigenschaften:

- hohe Druckstabilität
- elastisch und hoch robust
- UV-beständig
- wasser- und dampfdurchlässig
- verrottungsfest
- schalldämmend und schwingungsdämpfend
- drainagefähig

Anwendungsbereiche:

- Trenn-/ Schutzlage zwischen Wurzelschutzfolie/ Dachhaut und Dränschicht bei extensiver/ intensiver Dachbegrünung und Umkehrdächern
- wirksamer Schutz der Abdichtung in Verbindung mit Stelzlagern (Punktbelastung)
- als temporäre Schutzlage für Baumaterialien auf bestehender Fläche

Technische Daten:			
Art.-Nr.	274910	274908	274912
Breite	1,25 m		
Länge	10,00 m	8,00 m	6,00 m
max. Rollenlänge			
Noppenhöhe			
Baustoffklasse	Efl B2		
Rückkantung			
Stärke	ca. 6 mm	ca. 8 mm	ca. 10 mm
Flächengewicht	438 g/m ²	584 g/m ²	730 g/m ²
Zugfestigkeit	ca. 0,4 N/mm ²		
Ausführung			
charakteristische Öffnungsweite			
Wasserableitungskapazität			
Stempeldurchdrückkraft			
Wasserdurchlässigkeit			
Wasserspeicherkapazität			

blizz-z Bautenschutzmatte

Wirkungsvoller Schutz bei Abdichtungen im Bereich Dachbegrünung

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.03.2023