


Profilé de mouvement



Pour réaliser des joints de mouvement d'aplomb au niveau des murs et des plafonds

Caractéristiques :

- Pour des angles impeccables
- Absorption de mouvement ± 1 mm
- En PVC rigide avec partie centrale en PVC souple élastique

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- Pour renforcer les joints de mouvement au niveau des murs et des plafonds

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350000
Largeur	20/13/20 mm

Mise en œuvre :

Insérer le **profilé de mouvement blizz-z** entre deux couches d'enduit. Enduire les deux côtés en épargnant la partie en PVC souple. Si nécessaire, il est également possible de fixer le profilé avec des agrafes galvanisés, pour plus de sûreté. Couper le **profilé de mouvement blizz-z** à la longueur voulue à l'aide de ciseaux à ongles blizz-z.

Composition :

En PVC rigide avec un espace central plein en PVC souple.

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.02.2026