

brennhaft Régulateur de fond

Apprêt prêt à l'emploi pour maçonneries très absorbantes, pouvant être dilué avec de l'eau



Avantages :

- Réduit le risque de craquèlement des enduits
- Empêche les fissures de retrait
- Pénètre profondément dans le support et empêche le farinage
- À haut rendement, peut être dilué

Caractéristiques :

- Excellent pouvoir pénétrant
- Sans solvants ni plastifiants
- Ouvert à la diffusion
- Uniformise le comportement d'absorption de différents supports
- Peut être appliqué au rouleau, au pinceau et au pulvérisateur

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond

Supports :

- Béton cellulaire
- Maçonnerie en brique
- Brique silico-calcaire
- Maçonnerie mixte

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	134964
Contenu	10 l
Couleur	Jaune
Diluable	jusqu'à 1:1 avec de l'eau
Densité	1,0 g/cm ³
Temps de séchage	env. 2 à 4 heures (résistant à la pluie), env. 6 à 8 heures (recouvrable)
Valeur pH	env. 8

brennhaft Régulateur de fond

Apprêt prêt à l'emploi pour maçonneries très absorbantes, pouvant être dilué avec de l'eau

Viscosité	env. 11 s / DIN 4 mm
Température d'application	+5 °C à +30 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, exempt d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres couches de séparation et ne doit pas présenter de défaut de planéité.

Mise en œuvre :

Bien mélanger avant emploi. Appliquer à saturation au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur. Pour les supports très absorbants, appliquer le **régulateur de fond - brennhaft** non dilué. Pour les supports peu absorbants, le produit peut être dilué avec de l'eau dans un rapport de mélange 1:1 au maximum. Éviter la formation de film (l'application en excès), le produit doit être absorbé par le support sans créer de pellicule en surface.

Composition :

À base d'hydrosol de copolymère acrylique, d'eau, d'additifs et de conservateurs.

Consommation :

La consommation dépend du pouvoir absorbant et de la nature du support :
Env. 150 à 300 ml/m², non dilué.

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries ainsi que du gel
- Refermer immédiatement les contenants entamés
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.

Dangers et conseils de sécurité :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026