

## Coffret bombe à carbure CM



### Caractéristiques :

- Kit complet pour mesurer l'humidité au carbure de calcium
- Pour vérifier l'aptitude à être revêtu conformément à la norme DIN 18560
- Utilisation facile
- Haute précision

### Données techniques :

- Manomètre : mécanique
- Plage de pression : jusqu'à 2,5 bar
- Classe de précision : 1,0

### Contenu de la livraison :

- 1 x Balance numérique jusqu'à 200 g
- 1 x Flacon sous pression calibré avec thermomètre de surface
- 1 x Manomètre mécanique avec boîtier antichoc
- 3 x Joints de rechanges pour manomètre
- 3 x Joints de rechange pour flacon sous pression
- 1 x Chronomètre
- 25 x Ampoules de carbure de calcium de 7 g
- 3 x Ampoules test avec 1 g d'eau
- 1 x Jeu de 4 billes en acier
- 1 x Coupelle de broyage pour échantillons poreux
- 10 x Sacs pour homogénéiser /échantillons poreux
- 2 x Gobelets à échantillons avec couvercle
- 1 x Maillet 1000 g
- 1 x Marteau de serrurier 300 g
- 1 x Burin 200 mm
- 1 x Cuillère à échantillons
- 1 x Brosse de nettoyage
- 1 x Protection auditive à lamelles
- 1 x Bandoulière
- 1 x Mallette à outils en aluminium

# Coffret bombe à carbure CM

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Numéro de l'article | 155950 |
|---------------------|--------|

## Dangers et conseils de sécurité :

- H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- P223 Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232 Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378 En cas d'incendie : utiliser un extincteur à poudre ou du sable pour l'extinction.
- P402+P404 Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 12.02.2026