

blizz-z Epoxidharzentferner gebrauchsfertig



Eigenschaften:

- lange Einwirkzeit ohne Anweichen der Pflasterfuge
- leicht mit Wasser abwaschbar
- hochwirksames Reinigungsgel
- ausgezeichnetes Lösevermögen
- enthält weder CKW, FCKW, Benzine oder Nitroverbindungen
- biologisch abbaubar gemäß OECD-Richtlinie
- entfernt Pflasterfugenmörtelreste auf Epoxidharzbasis, Klebstoffe, Lack und Bitumen sowie Epoxidharzspleier

Anwendungsbereiche:

- innen und außen

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Spaltplatten
- Spaltriemchen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten
- Schieferplatten *1
- Betonwerkstein/Terrazzo
- Naturstein, Marmor *1
- Kalk- und Sandstein *1
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- Holz
- WPC
- Eisen/Stahl
- Edelstahl
- *1 nur bei säurebeständigem Material

Technische Daten:

blizz-z Epoxidharzentferner gebrauchsfertig

Art.-Nr.	124830
Inhalt	1 kg
Dichte	ca. 1,04 g/cm ³
Einwirkzeit	ca. 8 - 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

Verarbeitung:

blizz-z Epoxidharzentferner gebrauchsfertig mit Pinsel oder Roller 1 - 3 mm dick auftragen. Durch die Viskosität des Produktes haftet das Reinigungsgel auch auf senkrechten Flächen. Ca. 4 - 6 Stunden bei +20 °C, ca. 8 - 12 Stunden bei +15 °C einwirken lassen (nicht länger als 24 Stunden einwirken lassen!). Während der Einwirkzeit darf die Fläche nicht nass werden. Die Fläche vor Austrocknung und Nässe mit Folie schützen. Nach der Einwirkzeit mit Hochdruck abspritzen oder einem Lappen abwischen. Bei Überschreitung der Einwirkzeit können Verfärbungen auftreten. Bei harten Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Materialbasis:

lösemittelgemisch in Gelform

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung es Verarbeiters:
ca. 300 ml/m².

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

blizz-z Epoxidharzentferner gebrauchsfertig

- P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 22.10.2025