

Agent de lissage prêt à l'emploi

Améliore l'aspect des joints et favorise un durcissement plus rapide



Avantages :

- Préserve les pigments de couleur et la brillance ainsi que les propriétés fongicides du mastic
- Lissage rapide et aisée du mastic

Caractéristiques :

- Sans solvant ni acide
- Sans odeur
- Pas de délavage des pigments de couleur du mastic
- Convient au lissage de tout type de mastic

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et sol
- Matériaux de revêtement appropriés comme Faïence, Grès cérame, Grès cérame fin, Grès étiré, Grès étiré, Plaquettes de parement en clinker, Carreaux en terre cuite, Dalles en ardoise, Béton poncé/Terrazzo, Pierre naturelle, marbre, Pierre à chaux et arkose, Pierre reconstituée, Mosaïque de verre, carrelage mural en verre, Verre, Bois, WPC, PVC, Plastique, Fer/acier, Acier inoxydable

Données techniques	Valeurs	
Numéro de l'article	1249	12491
Contenu	1 l	5 l
Valeur pH	Env. 7,5	env. 7,5
Densité	Env. 1,07 g/ml	env. 1,07 g/ml
Température d'application	+5 °C à +30 °C	

Mise en œuvre :

Appliquer l'**agent de lissage prêt à l'emploi blizz-z** sur le mastic fraîchement posé à l'aide d'un pinceau ou d'un vaporisateur blizz-z. Ensuite, lisser à l'aide d'un lisseur de joint.

Composition :

À base de solution savonneuse neutre.

Consommation :

La consommation de matériau dépend de l'application.

Agent de lissage prêt à l'emploi

Améliore l'aspect des joints et favorise un durcissement plus rapide

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec
- Stocker en position verticale
- Refermer les contenants entamés immédiatement
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage non ouvert

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec le support à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- P101 en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026