

Bande à joint en fibres de verre

Pour renforcer les jonctions des plaques de plâtre cartonné



Caractéristiques :

- Pontage de fissures
- À structure ouverte, ouverte à la diffusion
- Ne se gondole pas
- Haute résistance à la déchirure
- Nécessite peu d'enduit

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond
- Réparation des fissures et des trous dans les règles de l'art
- Recouvrement des jonctions de plaques de plâtre cartonné
- Prévention de fissures
- Renfort des jonctions

Supports :

- Plaques de plâtre cartonné
- Enduit de parement coloré et enduit texturé

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350060
Modèle	Non-autoadhésif
Poids surfacique	30 g/m ²
Diamètre des fibres	13 µm
Résistance à la traction	longitudinal : 110 N/5 cm transversal : 80 N/5cm

Support et préparation du support :

Le support doit être stable, propre, sec et exempt de poussière et d'huile. Les bords coupés des plaques de plâtre cartonné doivent être préalablement apprêtés avec la couche de fond - prohaft.

Mise en œuvre :

Placer la **bande à joint en fibre de verre blizz-z** sur les jonctions, la presser légèrement, puis l'enduire entièrement d'un enduit de finition (enduit de lissage universel - unifix pro). Enfin, lisser le tout dans les règles de l'art. Elle sert ainsi de stabilisation et permet d'éviter les fissures.

Bande à joint en fibres de verre

Pour renforcer les jonctions des plaques de plâtre cartonné

Composition :

En fibre de verre

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries et des rayons direct du soleil
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.02.2026