

Bande à joint en treillis de verre



Pour renforcer les jonctions des panneaux de construction ou des plaques de plâtre cartonné

Caractéristiques :

- Utilisation universelle
- Résistant aux alcalis
- Toile en fibre de verre résistant à la déchirure, au glissement et à la déformation
- Sans plastifiant
- Imputrescible

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur, sol, plafond
- Réparation professionnelle de fissures, des trous et des jonctions des plaques de plâtre cartonné
- Prévention de fissures
- Pour renforcer les jonctions

Supports :

- Plaques de plâtre cartonné
- Panneaux de construction

Données techniques	Valeurs		
Numéro de l'article	137602	137605	137610
Largeur des mailles	3 × 3 mm		
Modèle	Non-autoadhésif	Autoadhésif	
Poids surfacique	55 g/m²		
Chaîne	30 cordes de torsion		
Schuss	36 fils de trame		
Armure du tissu	torsion		
Kantenbindung	torsion/bord de coupe		
Glühverlust	22 %		
Flächengebildeart	toile en liaison torsadée		

Bande à joint en treillis de verre

Pour renforcer les jonctions des panneaux de construction ou des plaques de plâtre cartonné

Support et préparation du support :

Le support doit être sec et exempt de poussière.

L'application au préalable d'une couche d'apprêt est nécessaire. Pour cela, nous vous recommandons la couche de fond prohaft, le super apprêt cerahaft, l'apprêt polyuréthane GiGAhaft 1K, l'apprêt en dispersion sperrhaft ou l'apprêt époxy epoxihaft 2K selon le besoin et le support. En cas de doute, effectuer des essais sur des surfaces test ou éventuellement demander conseil auprès de blizz-z Handwerk Direkt.

Mise en œuvre :

Dérouler la **bande à joint en treillis de verre blizz-z** au centre du joint à renforcer et l'enduire. S'il s'agit du modèle auto-adhésif, poser et presser contre le support. Faire chevaucher les extrémités des bandes sur au moins 5 cm. Appliquer ensuite un enduit de finition approprié (enduit de lissage universel unifix pro) par-dessus la bande à joint et lisser dans les règles de l'art.

Composition :

Treillis en verre textile (powerfil[®]/E-Glas) avec un traitement spécial pour la résistance au glissement, la stabilité dimensionnelle et la résistance aux alcalis.

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement. La variante auto-adhésive se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stockée correctement.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.02.2026