

blizz-z Glitter



Glitter für einen glänzenden und metallischen Effekt in der Fuge

Vorteile:

- einfache Verarbeitung

Eigenschaften:

- geringe Dosierung
- ansprechende optische Effekte
- gute Witterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zementäre und epoxidharzhaltige Fugenmassen

Technische Daten:		
Art.-Nr.	133993	133995
Inhalt	50 g	
Farbe	silber	gold
Temperaturbeständigkeit	bis +150 °C	

Verarbeitung:

Die Fugenmasse wird nach Herstellervorschrift angerührt und anschließend **blizz-z Glitter** sorgfältig eingemischt. Bei erhöhter Zugabe (4-6 Beutel) von **blizz-z Glitter** nimmt die Zähigkeit von blizz-z Epoxidharzfugenmassen zu. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Herstellerangaben der Fugenmasse.

Materialbasis:

aus beschichtetem Kalknatron-Glas

Verbrauch:

max. 40 g/1 kg zementäre Fugenmasse
50 - 300 g/6 kg Epoxidharzfugenmasse (je nach gewünschtem Effekt).

Lagerung:

- Trocken lagern.

blizz-z Glitter

Glitter für einen glänzenden und metallischen Effekt in der Fuge

Hinweise:

- Die Anwendung von **blizz-z Glitter** wird nur in Bereichen mit geringer chemischer Beanspruchung empfohlen, da starke Säuren, Basen und Oxidationsmittel den Glittereffekt beeinträchtigen können.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.09.2026