

blizz-z Goldband



Eigenschaften:

- dünnes, imprägniertes Klebeband
- sehr gute Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- exakte Farbkanten – kein Unterlaufen der Farben
- für den kurz- und mittelfristigen Einsatz
- glatte, strukturierte und empfindliche Oberflächen
- für innen und außen
- einseitig klebendes, japanisches Reispapier
- hoch UV-beständig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- glatte, strukturierte und empfindliche Oberflächen

Technische Daten:					
Art.-Nr.	139001	139002	139003	139004	139005
Breite	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Länge	50,00 m				
Stärke	0,87 mm				
Zugfestigkeit	8,67 N/25 mm				
Bruchdehnung	3,7 %				
Schälwiderstand	3,7 N/25 mm				
Temperaturbeständigkeit	bis +100 °C				
UV-Beständigkeit	bis zu 4 Monate				

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund soll tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Materialbasis:

einseitig mit Acrylat-Klebstoff beschichtetes, imprägniertes Washi Papier

blizz-z Goldband

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.
- Klebstoffrückstände können nie vollständig ausgeschlossen werden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 11.02.2026