


jet Plaque d'habillage pour bâti-support de WC

Élément d'habillage en deux parties pour WC suspendu



Caractéristiques :

- Montage facile
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Renforcé de fibre de verre
- En polystyrène extrudé (XPS)
- Isolant thermique
- Haute résistance à la compression tout en étant léger (comparé au béton)
- Doté de découpes compatibles avec tous les raccords standards de WC
- Facile à découper
- Robuste

Domaines d'application :

- Intérieur
- Habillage de WC
- Dimensions minimales des carreaux : 100 x 100 x 7 mm

Données techniques	Valeurs
Article n°	136676
Longueur	1.300 mm
Épaisseur	20 mm
Classe de réaction au feu	E
Masse volumique	> 30 kg/m ³
Conductivité thermique	0,035 W/(m·K)
Résistance à la pression des panneaux de construction	> 0,25 N/mm ² (à 10 % d'écrasement)
Contrainte de compression	> 0,25 N/mm ² (à 10 % d'écrasement)
Résistance à la traction	≥ 0,2 N/mm ²
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	200 - 60 (en fonction de l'épaisseur)
Absorption d'eau lors d'immersion prolongée	≤ 1 vol-%
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,07 mm/(m·K)

jet Plaque d'habillage pour bâti-support de WC

Élément d'habillage en deux parties pour WC suspendu

Résistance à la température	-50 °C à +75 °C
-----------------------------	-----------------

Mise en œuvre :

La **plaque d'habillage pour bâti-support de WC - jet** peut être utilisée de manière universelle comme habillage pour les bâti-supports de WC. Il peut être posé pour s'étendre d'un mur à l'autre, ou pour recouvrir uniquement un espace délimité.

Remarque : la **plaque d'habillage pour bâti-support de WC - jet** a uniquement une fonction esthétique. Les charges du WC doivent donc toujours être supportées par le cadre en acier de l'élément mural. Pour les WC avec une surface d'appui réduite, il faut utiliser des bâti-supports dotés de renforts verticaux supplémentaires sous les zones d'appui.

Durabilité :

Système de certification Critères	Évaluation du produit
Système DGNB version 2018 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
Système DGNB version 2015 IENV1.2	Niveau de qualité 4 (optimal)
LEED version v4 IMR BPDO - EPD	Conformité option 1 et 2 (2 points (optimal) pouvant être atteint)
LEED version v4 IMR BPDO - Source d'approvisionnement des matières premières	-
LEED version v4 IMR BPDO - Ingrédients du matériau	Conformité option 1, 2 et 3 (2 points (optimal) pouvant être atteint)
LEED version v4 IEQ Matériaux à faible émission	Satisfait les exigences
LEED version 2009 MR c4	-
LEED version 2009 MR c5	-
LEED version 2009 IEQ c4.1	Ne relève pas du champ d'application IEQ c4.1 à c4.4 (conformité automatique)

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre	Émissions de gaz à effet de serre
Contrôle AgBB* (Comité allemand d'évaluation sanitaire des produits de construction)	Le schéma d'évaluation de l'AgBB est respecté
GISCODE	-
Teneur en COV (eau non comprise)	-
Autres indications	Sans agents propulseurs halogénés Sans HBCD

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 17.09.2026