


Profilé pour enduit avec toile



Profilé pour embrasures avec toile et arête de retrait, mailles
4x4 mm, 165 g/m²

Avantages :

- Toile en fibre de verre résistant à la déchirure, au glissement et à la déformation
- Pour des raccords d'enduit exacts aux fenêtres et aux portes
- Languette détachable avec bande adhésive pour une pose rapide des films de protection

Caractéristiques :

- Résistant aux alcalis
- Sans plastifiant
- Imputrescible
- Ruban adhésif en mousse autocollant
- Résistant au vent et à la pluie battante
- Préviend la formation de fissures au niveau des arêtes

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur
- Ouvertures de fenêtres et de portes

Données techniques		Données techniques	
Numéro de l'article	349992		349993
Largeur des mailles	4 × 4 mm		
Poids surfacique	165 g/m ²		
Épaisseur de l'enduit	6 mm		9 mm

Composition :

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026