

Profilé pour enduit à prise rapide, en acier galvanisé



Profilé à encastrer, pour la réalisation de surfaces planes

Caractéristiques :

- Épaisseur de revêtement en zinc sur les deux faces de 275 g/m²
- En acier galvanisé Sendzimir conforme à la norme DIN 10346

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur
- Pour compenser les inégalités
- Pour l'application d'enduit parfaitement d'aplomb
- Enduit à la chaux, de chaux-ciment, de ciment et de plâtre

Données techniques	Valeurs	
Numéro de l'article	349976	349980
Épaisseur de l'enduit	6 mm	10 mm
Largeur	19 mm	22 mm
Longueur	2,50 m	

Composition :

Acier galvanisé Sendzimir conforme à la norme DIN 10346.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.02.2026