

Dissolvant pour mastics silicones, prêt à l'emploi



Caractéristiques :

- Action rapide
- Élimine les résidus de silicone
- Dissout les résidus de ruban adhésif

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	124790
Contenu	1 l
Densité	0,8 g/cm ³
Temps de pose	Env. 15 minutes
Température d'application	+5°C à +25°C

Dissolvant pour mastics silicones, prêt à l'emploi

Support et préparation du support :

Le support doit être sec et résistant aux solvants.

Mise en œuvre :

Découper autant que possible le joint en silicone à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Appliquer le **Dissolvant pour mastics silicone - prêt à l'emploi blizz-z** sur les résidus à l'aide d'un pinceau et laisser agir environ 15 minutes jusqu'à ce que les résidus de silicone gonflent. Frotter ensuite avec un chiffon propre. Traiter les résidus tenaces plusieurs fois en prolongeant le temps d'action si nécessaire.

ATTENTION : les surfaces sensibles aux solvants telles que le caoutchouc, les plastiques, les surfaces peintes et le verre acrylique peuvent gonfler ou être endommagées.

Composition :

À base de solvants organiques.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur :
Env. 50 g/m².

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 60 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.
- P331 NE PAS faire vomir.
- P405 Garder sous clef.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions des autorités locales et nationales.

Pour de plus amples informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité.

Dissolvant pour mastics silicones, prêt à l'emploi

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 11.02.2026