


Barrière anti-racines en PEHD

Empêche la prolifération incontrôlée des racines et des rhizomes



Avantages :

- Confinement fiable du bambou
- Durabilité garantie grâce à sa résistance aux UV
- Matériau souple permettant de personnaliser les formes

Caractéristiques :

- Infranchissable pour les racines
- Extrêmement résistante
- 100 % étanche

Domaines d'application :

- Pour les racines et rhizomes tenaces comme ceux des bambous

Données techniques	Valeurs			
art n°	26754	26750	26760	26751
Largeur	0,70 m			1,00 m
Longueur	40,00 m	25,00 m		
Épaisseur	2,00 mm		3,00 mm	2,00 mm
Poids surfacique	1,92 kg/m²		2,88 kg/m²	1,92 kg/m²
Résistance à la traction	Dans le sens longitudinal : 24 N/mm² Dans le sens transversal : 21 N/mm²			

Mise en œuvre :

1. Creuser une tranchée ou un trou
2. Mettre en place la barrière anti-racines à la verticale
3. Joindre les 2 bouts de la barrière en les fixant à l'aide du kit de fermeture en alu
4. Reboucher la tranchée ou le trou
5. Laisser la Barrière anti-racines dépasser de 5 à 10 cm au-dessus du sol afin d'empêcher la prolifération des mauvaises herbes

Composition :

En PEHD

Conservation :

- Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri des intempéries.

Barrière anti-racines en PEHD

Empêche la prolifération incontrôlée des racines et des rhizomes

Indications :

- Réduire au minimum le nombre de raccords afin de garantir une protection optimale
- Prévenir tout endommagement du produit afin de garantir son impénétrabilité aux racines

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 23.09.2026