



INFO

## Übersicht und Anwendung

### Fliesenkleber und Natursteinkleber

Eigenschaften					
		begehbar ▼	Schichtdicke ▼	hohe kristalline Wasserbindung ▼	faserverstärkt ▼
proflex Flex-Fliesenkleber	proflex	ca. 16 - 24 Stunden	bis 10 mm		
proflex C2 plus Flex-Fliesenkleber	proflex C2 PLUS	ca. 12 Stunden	bis 10 mm		
proflex eco Flex-Fliesenkleber	proflex ECO	ca. 12 Stunden	bis 10 mm		
proflex eco faser Flex-Fliesenkleber mit Fasern	proflex ECO FASER	ca. 12 Stunden	bis 15 mm		●
proflex GIGANT Großformat-Fliesenkleber	proflex GIGANT	ca. 6 - 8 Stunden	3 - 20 mm		
proflex fix Flex-Schnell-Fliesenkleber	proflex FIX	ca. 3 Stunden	bis 10 mm	●	
proflex GIGAfix Großformat-Schnell-Fliesenkleber	proflex GIGAFIX	ca. 3 Stunden	bis 20 mm	●	●
proflex floor Flex-Klebemörtel	proflex FLOOR	ca. 6 Stunden	bis 20 mm		●
proflex S2 Flex-Fliesenkleber	proflex S2	ca. 24 Stunden	bis 10 mm		
prolight flex Leicht-Fliesenkleber	prolight FLEX	ca. 8 - 18 Stunden	bis 15 mm		
prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern	prolight FASER	ca. 12 - 16 Stunden	bis 15 mm		●
prolight fix Flex-Schnell-Fliesenkleber	prolight FIX	ca. 4 Stunden	bis 15 mm	●	
prolight S2 Flex-Leicht-Fliesenkleber	prolight S2	ca. 12 Stunden	bis 10 mm		
natura weiß flex Trass-Natursteinkleber	natura weiß FLEX	ca. 12 Stunden	bis 10 mm		●
natura weiß fix Trass-Naturstein-Schnellkleber	natura weiß FIX	ca. 3 Stunden	bis 10 mm	●	●
natura grau vario plus Trass-Natursteinmörtel Mittelbett	natura grau VARIO PLUS	ca. 12 Stunden	5 - 20 mm		●
natura grau vario fix Trass-Naturstein-Schnellmörtel Mittelbett	natura grau VARIO FIX	ca. 4 Stunden	5 - 25 mm	●	●
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber	epoxiduo 3K COLOR	ca. 16 Stunden	1 - 10 mm		
epoxipro 2K GIGANT Großformat-Epoxidharzkleber	epoxipro 2K GIGANT	mind. 16 Stunden	1 - 10 mm		

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen. <sup>\*1</sup> Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern die angegebenen Werte. <sup>\*2</sup> Diese Verbrauchswerte sind ca.-Werte und abhängig vom Untergrund und von der Handhabung des Werkzeugs.

Normen/ Zertifizierungen			Verbrauch <sup>1,2</sup>										
DIN EN 12004	Flexmittel-Raute	Nachhaltigkeits-/ Umweltsiegel	4er Zahnung		6er Zahnung		8er Zahnung		10er Zahnung		12er Zahnung		
			Inhalt	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>	Reichweite m <sup>2</sup>	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>	Reichweite m <sup>2</sup>	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>	Reichweite m <sup>2</sup>	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>	Reichweite m <sup>2</sup>		
C2TE		 	25 kg	1,4	17,9	1,9	13,2	2,5	10,0	3,1	8,1	3,6	6,9
C2TES1		 	25 kg	1,4	17,9	1,9	13,2	2,5	10,0	3,1	8,1	3,6	6,9
C2TES1		 	25 kg	1,3	19,2	1,7	14,7	2,3	10,9	2,8	8,9	3,1	8,1
C2TES1		 	25 kg	1,3	19,2	1,7	14,7	2,3	10,9	2,8	8,9	3,1	8,1
C2TES1		 	25 kg	1,1	22,7	1,6	15,6	2,2	11,4	2,7	9,3	3,2	7,8
C2FTS1		 	25 kg	1,5	16,7	2,0	12,5	2,6	9,6	3,2	7,8	3,7	6,8
C2FTS1		 	25 kg	1,4	17,9	2,1	11,9	2,8	8,9	3,5	7,1	4,2	6,0
C2EST1		 	25 kg	1,6	15,6	2,0	12,5	2,6	9,6	3,2	7,8	3,7	6,7
C2ES2		 	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	2,9	8,6	3,4	7,4
C2TES1		 	15 kg	1,0	15,0	1,4	10,7	1,9	7,9	2,3	6,5	2,8	5,4
C2TES1		 	15 kg	0,9	16,7	1,3	11,5	1,8	8,3	2,2	6,8	2,6	5,8
C2FTS1		 	15 kg	1,0	15,0	1,4	10,7	1,9	7,9	2,3	6,5	2,8	5,4
C2TES2		 	15 kg	1,0	15,0	1,4	10,7	1,9	7,9	2,3	6,5	2,8	5,4
C2TE		 	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	2,9	8,6	3,4	7,4
C2FT		 	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	2,9	8,6	3,4	7,4
C2E		 	25 kg	1,5 kg/m <sup>2</sup> (je mm Auftragsstärke)									
		 	25 kg	1,5 kg/m <sup>2</sup> (je mm Auftragsstärke)									
R2T		 	3,5 kg	1,8	1,9	2,8	1,3	3,8	0,9	4,7	0,8		
R2T		 	6 kg	1,8	3,3	2,8	2,1	3,8	1,6	4,7	1,3		



## INFO

# Übersicht und Anwendung

## Fliesenkleber und Natursteinkleber

		Verlegetechnik				Anwendungsbereiche				
		Dünnbett ▼	Mittelbett ▼	Fließbett ▼	Spatchein ▼	innen ▼	außen ▼	Wand ▼	Boden ▼	Fußbodenheizung ▼
proflex Flex-Fliesenkleber	proflex	●	●			●	●	●	●	●
proflex C2 plus Flex-Fliesenkleber	proflex C2 PLUS	●	●			●	●	●	●	●
proflex eco Flex-Fliesenkleber	proflex ECO	●	●		●	●	●	●	●	●
proflex eco faser Flex-Fliesenkleber mit Fasern	proflex ECO FASER	●	●	●	●	●	●	●	●	●
proflex GIGANT Großformat-Fliesenkleber	proflex GIGANT	●	●	●		●	●	●	●	●
proflex fix Flex-Schnell-Fliesenkleber	proflex FIX	●	●	●		●	●	●	●	●
proflex GIGAfix Großformat-Schnell-Fliesenkleber	proflex GIGAFIX	●	●			●	●	●	●	●
proflex floor Flex-Klebemörtel	proflex FLOOR	●	●	●				●	●	●
proflex S2 Flex-Fliesenkleber	proflex S2	●	●			●	●	●	●	●
prolight flex Leicht-Fliesenkleber	prolight FLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●
prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern	prolight FASER	●	●	●	●	●	●	●	●	●
prolight fix Flex-Schnell-Fliesenkleber	prolight FIX	●	●			●	●	●	●	●
prolight S2 Flex-Leicht-Fliesenkleber	prolight S2	●	●			●	●	●	●	●
natura weiß flex Trass-Natursteinkleber	natura weiß FLEX	●	●			●	●	●	●	●
natura weiß fix Trass-Naturstein-Schnellkleber	natura weiß FIX	●	●		●	●	●	●	●	●
natura grau vario plus Trass-Natursteinmörtel Mittelbett	natura grau VARIO PLUS		●		●	●	●	●	●	●
natura grau vario fix Trass-Naturstein-Schnellmörtel Mittelbett	natura grau VARIO FIX		●		●	●	●	●	●	●
epoxiduo 3K color Epoxidharzkleber	epoxiduo 3K COLOR	●				●	●	●	●	●
epoxipro 2K GIGANT Großformat-Epoxidharzkleber	epoxipro 2K GIGANT	●				●	●	●	●	●

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen. \*<sup>3</sup> Für die Verklebung sind die Angaben des Herstellers zu beachten.  
\*<sup>4</sup> Nur im Innenbereich verwenden, nicht frostbeständig. \*<sup>5</sup> Mit Unterteilung der Fliesen geeignet.

## geeignete Belagsmaterialien